



070501

# Modenaweiß

## für innen



07/11

**Material:**

Waschbeständige Dispersionsfarbe nach DIN EN 13300 für Anstriche auf Putz, Beton, Leichtbauplatten, Raufasertapeeten etc.

**Farbtöne:**

Weiß.

**Abtönen:**

Mit RISOMUR-Volltonfarbe oder RISOCOLOR-Abtönfarbe in jedem Verhältnis tönbar.

**Eigenschaften:**

Strapazierfähig, matt, waschbeständig nach DIN EN 13300, Nassabriebklasse 4, Kontrastverhältnis 2, max. Korngröße: fein bis 100 µm, gut füllend.

**Untergrund:**

Der Untergrund muss tragfähig, sauber trocken, fett- und staubfrei sowie frei von Trennmittelrückständen sein.

Trennmittelschichten, Ausblühungen und Sinterschichten entfernen. Fest haftende, nicht saugende, quellfeste Altanstriche können nach gründlicher Säuberung unmittelbar mit RISOMUR-Modenaweiß überstrichen werden. Schlecht haftende oder nicht quellfeste Altanstriche müssen restlos entfernt werden. Alte Lack- oder Ölfarbenanstriche anlaufen.

Stark saugende Untergründe müssen mit RISOMUR-Tiefgrund LF lösungsmittelfrei grundiert werden.

Bei zweifelhaften/problematischen Untergründen wenden Sie sich an unsere technische Beratung unter Telefon 06403/9019-0.

**Verarbeitung:**

Zum Streichen, Rollen, Spritzen (Spritzdruck: 150 bar, Spritzdüse 0,58-0,63 mm). Erstanstrich bis max. 10% mit sauberem Wasser verdünnt auftragen, Schlussanstrich bis max. 5% mit Wasser verdünnt auftragen.

**Verarbeitungstemperatur:**

Objekt-, Werkstoff- und Lufttemperatur dürfen nicht unter +5° C betragen.

**Trocknung:**

Bei + 20° C nach acht Stunden überstreichbar.

**Verbrauch:**

Je nach Untergrund 130-150 ml/m<sup>2</sup> für einen Anstrich. Verbindliche Verbrauchswerte sind am Objekt zu ermitteln.

**Werkzeugreinigung:**

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

**Verpackung:**

12,5 l Kunststoffeimer,	Palette: 32 Eimer
10 l Kunststoffeimer,	Palette: 40 Eimer
5 l Kunststoffeimer,	Palette: 48 Eimer
2,5 l Kunststoffeimer,	Palette: 44 Eimer

**Lagerung:**

Dicht verschlossen, kühl, trocken und frostfrei lagern.

**Entsorgung:**

Reste eintrocknen lassen und über den Hausmüll oder als Baustellenabfall (Abfallschlüssel 080112) entsorgen.

**GISBAU-Code:** M-DF 01

**Kennzeichnung:**

Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter [www.risomur.de](http://www.risomur.de)

Die technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.